



Magnetron

Samsung



Omschrijving	Volt	Watt	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
Magnetron	24	950	490 x 290 x 370 mm	22.MM.20.24
<ul style="list-style-type: none"> • Kookinhoud 20 liter • 3 verwarmings programma's • Magnetronvermogen 500 watt • Kleur wit • Aanbevolen dikte kabelaansluiting: 22 mm² voor een kabellengte van 0 - max. 3 meter 36 mm² voor een kabellengte van 3 - max. 5 meter • Interieurverlichting, draaiplateau, elektronische tijdschakelaar, automatische programma-instelling, deur met veiligheidsvergrendeling 				

Waterkoker de luxe

Waeco



Omschrijving	Volt	Watt	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
Waterkoker de luxe	24	380	190 x 205 x 125 mm	22.MCK.750.24
<ul style="list-style-type: none"> • Inhoud 0,75 liter • Automatische uitschakeling bij bereiken kookpunt • Wand- of vloerbevestiging • Kleur: zwart/zilver • Robuuste relaistechiek, droogkookbeveiliging 				

Coffeemaker luxe

Waeco



Omschrijving	Volt	Watt	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
Coffeemaker luxe	24	200	285 x 320 x 100 mm	22.MC.8.24.LX
<ul style="list-style-type: none"> • Inhoud 8 kopjes • Fraai plat ontwerp • Isoleerkan • Automatische uitschakeling • Wand of vloerbevestiging • Kleur zwart/zilver • Afneembaar waterreservoir • Waterpeilindicator, robuuste relaistechiek • Indicatielampje voor apparaatstatus 				

Coffeemaker

Waeco



Omschrijving	Volt	Watt	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
Coffeemaker	24	380	270 x 232 x 170 mm	22.MC.06.24
<ul style="list-style-type: none"> • Inhoud 6 kopjes • Hoogwaardige RVS isolatiekan • Automatische uitschakeling • Kleur zilver/zwart • Afneembare filterhouder met druppelstop • Geschikt voor standaard koffiefilters • Afneembaar waterreservoir, met vulindicatie en veiligheidssluiting • LED weergave van de bedrijfstoestand 				

Koellade

Waeco



Omschrijving	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
<p>Koellade 12/24 Volt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch 12-24 Volt, opgenomen vermogen 50 Watt • Compressor koelbox, kleur zwart • Inhoud: 30 liter • Geschikt voor 1,5 liter flessen • Temperatuurbereik 12°C. tot> -2°C. • Bestand tegen scheef staan • Stevige metalen behuizing, lade op rollagers • Onderspanningsbeveiliging voor de startaccu's • Compressoraggregaat kan ook zijdelings of op max. 1,5 meter afstand gemonteerd worden 	440 x 560 / 730 x 250	22.CD.030.DC

Thermo- elektrische flessenkoeler

Waeco



Omschrijving	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
<p>Flessenkoeler 12/24 Volt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koelt tot 22°C. onder omgevingstemperatuur • Opgenomen vermogen: Bij 12V - 30 Watt / Bij 24V - 44 Watt • Buitenzijde kunststof, binnenzijde aluminium • Kleur grijs/zilver • Geschikt voor alle 1 tot 1,5 liter flessen of kleiner • Ook te gebruiken als flessenwarmer 	150 x 215 x 190 mm	22.MF.1F
<p>Bevestigingskit voor 22.MF.1F</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor wandmontage 		22.MF.1F.K16

Omvormer Coolpower

Waeco



Omschrijving	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
<p>Omvormer 230V ► 24V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor aansluiting 12/24 Volt koelapparaten op het 230 Volt netstroom • Ingangsspanning: 230V AC / Uitgangsspanning 25V DC • Uitgangsvermogen 100 Watt • Uitgangsstroom 4 Amp. 	115 x 170 x 65 mm	22.EPS.100

Omvormer Coolpower

Waeco



Omschrijving	Afmeting b x d x h	Artikelnummer
<p>Omvormer 230V ► 12V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het aansluiten van thermo-electrische 12 Volt koelboxen op het 230 Volt netstroom • Ideaal voor gebruik in huis, hotel, camping enz. • Ingangsspanning: 230Volt /50 Hz / Uitgangsspanning 13V DC • Uitgangsstroom 6 Amp. 	115 x 170 x 65 mm	22.EPS.817



Coolfun Road

Waeco



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Koelbox 12/24 Volt • Automatische omschakeling 12/24 Volt • Geschikt voor 1,5 liter flessen • Gemiddeld opgenomen vermogen ca. 42 Watt • Koelt ca. 20°C. onder omgevingstemperatuur • Verwarmt tot ca. 65°C. • Kleur: antraciet/wit • Slijtarmer thermo electronica (Peltier systeem)	18 liter	22.CR.18.12.24

Coolfun Road

Waeco



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Koelbox 12/24 Volt • Automatische omschakeling 12/24 Volt • Geschikt voor 2 liter flessen • Gemiddeld opgenomen vermogen ca. 55 Watt • Koelen ca. 20°C. onder omgevingstemperatuur • Verwarmt tot ca. 65°C. • Kleur: antraciet/wit • Slijtarmer thermo electronica (Peltier systeem)	28 liter	22.CR.28.12.24

Coolfreeze

Waeco



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Koelbox 12/24 Volt • Automatische omschakeling 12/24 Volt • Geschikt voor 2 liter flessen • Gemiddeld opgenomen vermogen ca. 35 Watt • Temperatuurbereik +10°C. tot -18°C., traploos instelbaar via electronische thermostaat met digitale temperatuurweergave • Volledig hermetische Danfoss BD35F compressor met geïntegreerde besturingselectronica • Kleur: body lichtgrijs/donkergrijs deksel donkergrijs • Afneembaar deksel en interieurverlichting	23 liter	22.CF.025.DC

Coolfreeze

Waeco



Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Koelbox 12/24 Volt • Automatische omschakeling 12/24 Volt • Geschikt voor 1,5 liter flessen • Gemiddeld opgenomen vermogen ca. 45 Watt • Temperatuurbereik +10°C. tot -18°C., traploos instelbaar via electronische thermostaat met digitale temperatuurweergave • Volledig hermetische Danfoss BD35F compressor met geïntegreerde besturingselectronica • Kleur: body lichtgrijs/donkergrijs deksel donkergrijs • Afneembaar deksel en interieurverlichting	31 liter	22.CDF.035.DC

Airco dakunit voor stationair gebruik 24 Volt

Waeco



- Compact compressor systeem met voertuigspecifiek inbouwframe
- Aangenaam klimaat dankzij onttrekking van vocht uit de lucht
- Ramen kunnen gesloten blijven, minder koude verlies, minder kans op ongenode gasten
- Zuiver en hygiënisch, geen toevoeging van water en schoonhouden van de watertank
- Hermetisch gesloten systeem, geen verlies van koudemiddel en minimaal onderhoud
- Gebruik tijdens het rijden mogelijk

Technische gegevens:

- Gem. vermogen: 12-18 Amp.
- Koelvermogen: 1000 Watt (theoretisch compressorvermogen / 800 Watt (volgens ISO 5151))
- Koudemiddel: R134A
- Systeem: Rotary compressor voor mobiel gebruik, soft-start electronica, instelbare onder spanningbeveiliging, drie blowerstanden en automatisch gebruik, ringvormige lamellen-verdamper met axiale ventilator, hermetisch gesloten koelcircuit
- Afmeting: (b/h/d) dakunit: 565X(195-222)* x692 mm (* opbouwhoogte dak: voertuig afhankelijk)
- Gewicht: Ca. 20 kg (zonder egalisatieplaat)
- Digitale weergave bedrijfstoestand, 4 individueel instelbare ventilatieroosters.
- Made in Germany
- Goedkeuring e1
- Leveringsomvang: Airco dakunit, afstandsbediening, accukabel, gebruikshandleiding

Omschrijving

Artikelnummer

Coolair CA-800 zilvergrijs	22.CA.800.Z
Coolair CA-800 wit (RAL 9010)	22.CA.800.W
• Noodzakelijke accessoires: Montageplaat, dichtringen, afdekframe	
Ca-800 montageset voor universele inbouw (dakluik aanwezig)	22.CA.800.1861
CA-800 montageset voor universele inbouw (nieuwe opening maken) ¹	22.CA.800.1862
Ca-800 montageset voor universele inbouw (dakluik met schroefbout montage) ¹	22.CA.800.1863
CA-800 montageset voor DAF Super Space Cab XF95 ²	22.CA.800.1852
CA-800 montageset voor DAF Super Space Cab XF105 ²	22.CA.800.1853
CA-800 montageset voor DAF Space Cab XF105 ²	22.CA.800.1854
CA-800 montageset voor MAN TGA (XL, XXL), TGX (XL,XXL) en TGM ²	22.CA.800.1855
CA-800 montageset voor Mercedes-Benz Atego (Megaspac en L-cabine) ²	22.CA.800.1856
CA-800 montageset voor Mercedes-Benz Atego (L-cabine hoog dak) ²	22.CA.800.1857
CA-800 montageset voor Renault Magnum ²	22.CA.800.1858
CA-800 montageset voor Renault Premium Route ²	22.CA.800.1859
CA-800 montageset voor Scania Highline en Topline (CR-19N) ²	22.CA.800.1860
CA-800 montageset voor Volvo Globetrotter XL (L2H3) ²	22.CA.800.1864
Optionele accessoires: universele beschermhoes	22.CA.800.1865

¹ Technische specificatie op aanvraag beschikbaar ² Geldt voor alle actuele modellen

Magic Safe gasalarm

Waeco



Omschrijving

Artikelnummer

Gasalarm Magic Safe compleet 12 en 24 Volt

22.MSG.150

- Reageert op alle gangbare bedwelmende gassen
- Acoustische en optische weergave in geval van alarm
- Geïntegreerd 10A schakelrelais
- Automatische instelling op omgevingslucht
- Temperatuur onafhankelijk
- Automatische en handmatige zelftest met optische weergave bij foutmelding
- Zelfreinigende gassensor
- Inschakelbaar indien gewenst
- Stroomopname ca. 80 mA / Uitgangsvermogen 10 A