



Olieopvang unit

PRESSOL



- Verrijdbare olieopvang unit met hydraulische koppeling
- Trechter Ø 420 mm / 8 liter
- Hoogte instelbaar
- 75 liter uitvoering: LxBxH = 600 x 580 x 1150
Hoogte 1180 - 1750
- 95 liter uitvoering: LxBxH = 600 x 580 x 1310
Hoogte 1340 - 1910

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang unit	75 liter	75.P27 035
Olieopvang unit	95 liter	75.P27 035 890

Olieopvang unit



- Verrijdbare olieopvang unit met hydraulische koppeling
- Trechter Ø 400 mm / 12 liter
- Hoogte instelbaar
- 90 liter uitvoering: LxBxH = 650 x 500 x 1160
Hoogte 1200 - 1850

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang unit	90 liter	75.MC1460E

Olieopvang unit

PRESSOL



- Verrijdbare olieopvang en afzuigunit
- Als 75.P27 035 en 75.P27 035 890 maar inclusief afzuigunit met een afzuigcapaciteit van 1 tot 4 liter per minuut (afhankelijk van de aanzuigdiameter)
- Geadviseerde werkluchtdruk 6 bar

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang/afzuig unit	75 liter	75.P27 622 680
Olieopvang/afzuig unit	95 liter	75.P27 622 891

Olie opvangunit

PRESSOL



- Verrijdbare olieopvang en uitzuigunit inclusief glazen maatcilinder
- Als 75.P27 622 680 en 75.P27 622 891 maar inclusief maatcilinder met een inhoud van 7 liter

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang/afzuig unit	75 liter	75.P27 632 680
Olieopvang/afzuig unit	95 liter	75.P27 632 891

Olie opvangunit



- Verrijdbare olieopvang en uitzuigunit
- Als 75.MC1460E maar inclusief uitzuigunit met een afzuigcapaciteit van 1 tot 4 liter per minuut (afhankelijk van de aanzuigdiameter)
- Geadviseerde werkluchtdruk 7,5 tot 8 bar

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang/uitzuig unit	90 liter	75.MC1432

Olie opvangunit



- Verrijdbare olieopvang en uitzuigunit inclusief glazen maatcilinder
- Als 75.MC1432 maar inclusief maatcilinder met een inhoud van 10 liter

Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
Olieopvang/uitzuig unit	90 liter	75.MC1445